



新锐™

LED 路灯照明 (升级版)

50W~200W

灯具优势

- 系统光效 180 lm/W
- 超亮, 最高达 36,000 lm
- 灵活的模块化设计
- 多种光学镜头可选
- 易于安装和维护
- 五年质保
- IP66防护等级

应用场所

- 道路照明
- 走道照明
- 广场照明
- 区域照明

技术参数

性能

LED 品牌	飞利浦流明
色温	4500~5500K (2500~5500K 可选)
显色指数	≥70
光通量维持率	L70>150,000 小时 (TM-21 报告数据)
输入电压	100-277 VAC (347/480 VAC 可选) 调光可选
功率因素	>0.95
IP 防护等级	IP66

环境

工作温度	-30 to 60°C (-22 to 140°F)
储存温度	-40 to 80°C (-40 to 176°F)
湿度	15% to 95% RH

物理

夹具材料	铝合金
------	-----

质保	5 年
----	-----



■ 规格型号

图片	型号	功率	模组数量	光效	光通量	净重	产品尺寸
	EL-PED-50(ST)	50W	1	180 lm/W	9,000lm	5.4kg/11.9lbs	503x358x82mm 19.8x14.1x3.2in
	EL-PED-100(ST)	100W	2	180 lm/W	18,000lm	6.5kg/14.3lbs	597x358x82mm 19.8x14.1x3.2in
	EL-PED-150(ST)	150W	3	180 lm/W	27,000lm	7.5kg/16.5lbs	711x362x85mm 28x14.3x3.3in
	EL-PED-200(ST)	200W	4	180 lm/W	36,000lm	8.6kg/19lbs	805x362x85mm 37.7x14.3x3.3in





■ 光学数据



70×135° (TYPE II -S)



75×150° (TYPE III -M)



80×150° (TYPE III -S)



■ 安装选项和配件

图片	功率范围	配件型号	安装方式
	50W~200W	SP-SI	滑入式安装

