

新锐™系列 模组式投光灯-升级版

180LPW / 50W~450W / 60°C/140°F



■ 特点




- 系统光效180 lm/W
- 超亮，高达81,000Lm
- 灵活的模块化设计
- 符合3G震动标准
- 多种光学镜头选择
- 易于安装和维护
- 五年保修
- IP66



新锐™系列 模组式投光灯-升级版

180LPW / 50W~450W / 60°C/140°F




产品规格

			
功率	50W	100W	150W
认证	cETLus DLC Premium CE RoHS		
输入电压	AC 100~277 V/ AC 200~480 V	AC 100~277 V/ AC 200~480 V	AC 100~277 V/ AC 200~480 V
电源	崧盛	崧盛	崧盛
芯片	飞利浦流明	飞利浦流明	飞利浦流明
功率因素	≥0.95	≥0.95	≥0.95
光效	180 lm/W	180 lm/W	180 lm/W
光通量	9,000 lm	18,000 lm	27,000 lm
显色指数	≥70	≥70	≥70
光通量维持率	L70>150,000 小时	L70>150,000 小时	L70>150,000 小时
色温	4500~5500K (2500~5500K 可选)	4500~5500K (2500~5500K 可选)	4500~5500K (2500~5500K 可选)
发光角度	Total 13 Optics 40×100°,60×100°,60×120° 22°,30°,45°,60°,90°,110°,150° 70×135°,75×150°,80×150°	Total 13 Optics 40×100°,60×100°,60×120° 22°,30°,45°,60°,90°,110°,150° 70×135°,75×150°,80×150°	Total 13 Optics 40×100°,60×100°,60×120° 22°,30°,45°,60°,90°,110°,150° 70×135°,75×150°,80×150°
IP防护等级	IP66	IP66	IP66
工作温度	-30 to 60°C (-22 to 140°F)	-30 to 60°C (-22 to 140°F)	-30 to 60°C (-22 to 140°F)
产品尺寸	214x365x225mm	308x365x224mm	402x365x224mm
净重	3.2 kg	5.8 kg	6.4 kg

新锐™系列 模组式投光灯-升级版

180LPW / 50W~450W / 60°C/140°F

产品规格

			
功率	200W	300W	450W
认证	cETLus DLC Premium CE RoHS		
输入电压	AC 100~277 V/ AC 200~480 V	AC 100~277 V/ AC 200~480 V	AC 100~277 V/ AC 200~480 V
电源	崧盛	崧盛	崧盛
芯片	飞利浦流明	飞利浦流明	飞利浦流明
功率因素	≥0.95	≥0.95	≥0.95
光效	180 lm/W	180 lm/W	180 lm/W
光通量	36,000 lm	54,000 lm	81,000 lm
显色指数	≥70	≥70	≥70
光通量维持率	L70>150,000 小时	L70>150,000 小时	L70>150,000 小时
色温	4500~5500K (2500~5500K 可选)	4500~5500K (2500~5500K 可选)	4500~5500K (2500~5500K 可选)
发光角度	Total 13 Optics 40×100°,60×100°,60×120° 22°,30°,45°,60°,90°,110°,150° 70×135°,75×150°,80×150°	Total 13 Optics 40×100°,60×100°,60×120° 22°,30°,45°,60°,90°,110°,150° 70×135°,75×150°,80×150°	Total 13 Optics 40×100°,60×100°,60×120° 22°,30°,45°,60°,90°,110°,150° 70×135°,75×150°,80×150°
IP防护等级	IP66	IP66	IP66
工作温度	-30 to 60°C (-22 to 140°F)	-30 to 60°C (-22 to 140°F)	-30 to 60°C (-22 to 140°F)
产品尺寸	496x365x224mm	684x365x224mm	966x365x224mm
净重	7.9 kg	14.8 kg	18.3 kg

新锐™系列 模组式投光灯-升级版

180LPW / 50W~450W / 60°C/140°F

■ 安装支架选项

	标准U型支架
	180° U型支架
	360° U型支架